

KRYCIA PLACHTA NA BAZÉN

Varovanie: Krycia plachta nie je bezpečnostná plachta. Zabráňte vstupu osôb na plachtu.

Táto plachta nie je určená k zabráneniu prenikania vody skrz kryciu plachtu (oboma smermi), ale slúži iba k zachyteniu mechanických nečistôt ako sú listy, hmyz a kamienky a pod., pri páde na hladinu Vášho bazéna.


DÔKLADNE DODRŽUJTE NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY PRE INŠTALÁCIU PLACHTY. Správna inštalácia plachty je predpokladom dlhej životnosti a funkčnosti plachty.

PRE NADZEMNÉ BAZÉNY:


1. Pred nasadením plachty pripravte bazén
2. **DÔLEŽITÉ:** Pred nasadením plachty na bazén skontrolujte, či v miestach, kde sa môže plachta dotýkať konštrukcie bazénu nie sú ostré hrany a rohy. Ostré hrany a rohy, ktoré nie je možné odstrániť, je potrebné prelepiť textilnou lepiacou páskou alebo vloženie (a prilepením) vypchávky.
3. Lanko prevlečte postupne cez všetky oká, ktoré sú po obvode plachty. (striedavo – vid' obrázok).
4. Plachtu natiahnite cez bazén. Plachta by mala presahovať cez bazén všade rovnako v rozsahu 30 – 45 cm.
5. Oba konce lanka prevlečte otvormi v napináku. Jeden koniec prevlečte otvorom A, druhý koniec otvorom B.
6. Pokračujte a obidva konce lanka prevlečte tiež otvorom C v bubne rohátky. Teraz lanko napnite zatiahnutím za obidva konce.
7. Otáčaním kľuky začnite navíjať lanko na bubon rohátky. Navíjajte pomaly, pokiaľ nebude lanko dostatočne napnuté.
8. Západka zaistí polohu rohátky.

Poznámka

Povolenie lanka vykonajte takto: Kľukou napínáku pootočte asi o 5 mm a tým lanko viacej napnete a zároveň uvoľníte západku rohátky. Kľučku nepúšťajte a zdvihnutím západky uvoľníte rohátku. Teraz môžete otáčať kľukou opačne a tak uvoľňovať napätie lanka.



Varovanie: Lanko nepreťahujte!



PRE ZAPUSTENÉ BAZÉNY:

1. Pred nasadením plachty pripravte bazén a jeho okolie.
2. **DÔLEŽITÉ:** Pred nasadením plachty na bazén skontrolujte, či v miestach, kde sa môže plachta dotýkať konštrukcie bazénu nie sú ostré hrany alebo rohy. Ostré hrany a rohy, ktoré nie je možné odstrániť, je potrebné prelepiť textilnou lepiacou páskou alebo prekryť vypchávku.
3. Plachtu natiahnite cez bazén a asi 75 cm na plochu okolo bazénu. Plachtu a bazén vycentrujte. Teraz na obvod plachty (na plochu okolo bazénu) položte prázdne vodné vaky a potom ich naplňte vodou. Tým sa plachta zaťažá a zaistí na svojom mieste.

Poznámka: Vodné vaky nie sú obsahom dodávky.

UPOZORNENIE: Akonáhle teploty okolia klesnú pod bod mrazu a hrozí riziko primrznutia plachty, plachtu odstráňte a uskladnite v suchej miestnosti chránenej pred mrazom. Ľad a sneh môžu spôsobiť vážne poškodenie plachty.

PREVENTÍVNE KROKY, OPATRENIA A JEDNODUCHÉ OPRAVY

Venujte niekoľko minút prečítaniu nasledujúcich informácií a budete môcť predísť možným problémom a predĺžiť životnosť svojej krycej plachty.

PROBLÉM	PRÍČINA	KRYTIE ZÁRUKOU	DOPAD NA OPRAVITEĽNOSŤ	NÁPRAVA
1. Po obvode plachty v mieste vrchnej lišty bazénu sa objavili malé dierky	Nedostatočná záťaž priťahujúca plachtu dole k bazénu pri vetre, alebo chýbajú vypchávky.	NIE	Menší	Po obvode plachty rozmiestnite vaky s vodou alebo pieskom, ostré hrany prelepte textilnou lepiacou páskou alebo priložte vypchávky.
2. Po obvode plachty v mieste vrchnej lišty bazénu sa objavili veľké dierky alebo trhliny.	Nedostatočná záťaž priťahujúca plachtu dole k bazénu pri nezvyčajne silnom vetre, alebo chýbajú vypchávky	NIE	Vyšší	Náprava je rovnaká ako v bode 1. Pokiaľ došlo k poškodeniu plachty moc silným vetrom, obráťte sa na poisťovňu, ak máte dohodnuté príslušné poistenie.
3. Vytrhnutie oka, prasknuté stehy	a) Výrobná chyba novej plachty b) Nadmerné namáhanie plachty v mieste ôk alebo stehov.	a) ÁNO b) NIE	a) vyšší b) vyšší	a) Obráťte sa s reklamáciou na predajcu b) Nechajte si plachtu opraviť v miestnej opravovni kabeliek alebo podobnej dielni
4. Povyťahované oká uvoľnené sklady plachty	Plachta je príliš natihnutá	NIE	Menší	Ako bod 3.
5. Materiál plachty alebo plachta stratila svoju pevnosť v počas záručnej doby	a) Vada materiálu plachty b) Pôsobenie koncentrovaných chem. prípravkov	a) ÁNO b) NIE	a) vyšší b) vyšší	a) Obráťte sa s reklamáciou na predajcu b) Menšie poškodenie nechajte opraviť v miestnej opravovni kabeliek alebo podobnej dielni
6. Voda nad plochou krycej plachty	Dažďové zrážky, prenikajúca voda cez plachtu	NIE	Menší	Odčerpajte vodu z oblasti nad plachtou.

Pretekanie vody cez kryciu plachtu oboma smermi nie je dôvodom na reklamáciu.

Poznámka: Pokiaľ sa vo vašej plachte objavia drobné dierky alebo trhlinky, je ich možné účinne a ľahko zalepiť pomocou opravnej sady. obráťte sa na svojho predajcu.

Poškodenie väčšiny krycích plachiet, ktoré sa k výrobcovi vracajú na opravu, je spôsobené nesprávnou inštaláciou, kedy hrany vrchnej lišty bazénu spôsobili nadmerné opotrebovanie materiálu plachty. Preto je nevyhnutné, aby boli hrany vrchnej lišty bazénu prelepené textilnou lepiacou páskou alebo vybavené vypchávkami.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Záručné podmienky platia tak, ako sú popísané v ustanoveniach príslušných zákonov platných v krajinách kde sa predávajú a v záručných podmienkach predajcu.