



## Gumová dlažba MAX3

### technické parametre

Názov	Hodnota
1 Materiál – gumový granulát	<b>90%</b>
Polyuretanové lepidlo	<b>10%</b>
2 Tvrdosť Shore A	<b>55 - 60</b>
3 Objemová hmotnosť	<b>&gt; 1000 kg/ m3</b>
4 Rozmerová stálosť, teplota -40 °C	<b>-0,06%</b>
5 Rozmerová stálosť, teplota +80 °C	<b>0,08%</b>
6 Odolnosť proti poškodeniu pri nízkej teplote	<b>Bez poškodenia</b>
7 Za sucha – súčiniteľ smykového trenia - statický (μs)	<b>0,60</b>
Za sucha – súčiniteľ smykového trenia - dynamický (μs)	<b>0,76</b>
Za mokra – súčiniteľ smykového trenia - statický (μs)	<b>0,65</b>
Za mokra – súčiniteľ smykového trenia - dynamický (μs)	<b>0,81</b>
8 Pevnosť v ťahu	<b>≥ 0,5 MPa</b>
9 Odolnosť v oderu – po 5000 otáčkach	<b>2,59 g</b>
Odolnosť v oderu – úbytok na 100 otáčkach	<b>52 mg</b>
10 Skúška malým zdrojom plameňa	<b>Spĺňa predpoklady pre zariadenie do triedy Efl</b>



DESKA



UMELÁ TRÁVA



PUZZLE

Dieliky na dokončenie puzzle



KRAJNÝ DIEL



ROHOVÝ DIEL

