

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu:	Kód 27 – Zariadenie na tuhé palivá bez prípravy teplej vody Typ B (BDS EN 16510-1:2023) Ruby		
2. Typ, šaržové alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného produktu uvedeného v článku 11 ods. 4:	Výrobné číslo (pozri výrobný štítok na produkte).		
3. Zamýšľané použitie produktu v súlade s technickou špecifikáciou, ako predpokladá výrobca:	Zariadenie na tuhé palivo bez výmenníka teplej vody, určené na prerušované vykurovanie so zatvorenými dverami, určené na vykurovanie obytných priestorov		
4. Meno, registrovaná ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu uvedeného v článku 11(5):	Victoria-05 Ltd. 1B Ivan Momčilov Str., 5100 Gorna Oryahovitsa, Bulharská republika, e-mail: info@v05.bg		
5. Systém alebo systémy na hodnotenie a overovanie konzistentnosti charakteristík produktu uvedené v prílohe V:	Systém 3		
6. Údaje o oprávnenej osobe zapojenej do hodnotenia zhody:	Kontrol 94 Ltd. 2 Mladost str., 5100 Gorna Orjahovica, Bulharská republika, body: NB1879 Hodnotenie výkonu: 1879-AoP-HD-0036/28.10.2025 Testovacia správa: NB 1879-K-09-2023/ 28.04.2023		
VYHLÁSENÝ VÝKON			
Harmonizovaná technická špecifikácia	BDS EN 16510-2-1:2023		
Základné charakteristiky	Jednotka	Výkon	
		Nominálne Výstup tepla	Čiastočné zaťaženie Výstup tepla
Maximálne zaťaženie komína, ktoré zariadenie dokáže uniesť (MCHIM)	kg	20	
Minimálne vzdialenosti k horľavému materiálu:			
Z bokov (dS)	mm	500	
Zozadu (dR)	mm	500	
Front (dP)	mm	1700	
Pod dnom (dB)	mm	40	
Od vrchu po strop (dC)	mm	900	
Predná radiačná oblasť (dL) spredu na stranu	mm	900	
Od prednej po prednú dolnú časť ožiarenej oblasti (dF)	mm	1200	
Ochranná izolácia	mm	NPD	
Emisie pri 13 % 2:			
Emisie oxidu uhoľnatého (CO)	mg/m3	≤1500	NPD
Oxidy dusíka (NOx)	mg/m3	≤200	NPD
Organický plyn uhlíka (OGC)	mg/m3	≤120	NPD
Pevné častice (PM)	mg/m3	≤40	NPD
Údaje o inštalácii komína:			
Teplota výstupu spalín (Tsnom)/(Tspart)	°C	302	NPD
Minimálny ponor komína (pnom)/(ppart)	Pa	12	NPD
Hmotnostný prietok spalín (Φf,g nom)/(Φf,g časť)	g/s	10,8	NPD
Údaje o požiarnej bezpečnosti pri inštalácii komína:			
Označovanie komínov	-	T400G	
Výstup tepla a účinnosť:			
Nominálny výstup tepla v priestore (PSHnom)/(PSHpart)	kW	11,40	NPD
Nominálny výstup vody (Pwnom)/(Pwpart)	kW	NPD	NPD
Efektivita (ηnom)/(ηpart)	%	≥75	≥75
Efektivita vykurovania priestorov a energetická efektívnosť:			
Sezónna účinnosť vykurovania priestorov pri nominálnom tepelnom výstupe (ηs)	%	≥65	
Index energetickej efektívnosti (EEI)	-	102	
Trieda energetickej efektívnosti	-	A	
Spotreba pomocnej energie (elmax)/(elmin)	kW	NPD	NPD
Pohotovostná pomocná spotreba energie (ELSB)	kW	NPD	
Environmentálna udržateľnosť		NPD	

Výkon súčinu spomínaného v bodoch 1 a 2 je konzistentný s deklarovaným výkonom v bode 8. Toto vyhlásenie o výkone sa vydáva výlučne na základe zodpovednosti výrobcu uvedenej v bode 4.

Podpísané v mene výrobcu:

28.10.2025r.
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
Riaditeľ

**Dimitar
Ivanov
Nenov**

Digitálne
podpísané
Dimitarom
Ivanovom Nenov
Dátum: 2026.02.03
10:17:02 +02'00'