

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu:	Kód 27 – Zariadenie na tuhé palivá bez prípravy teplej vody Typ B (BDS EN 16510-1:2023) Viki Lux, Viki Lux (farba), Viki, Victoria, Victoria Lux		
2. Typ, šaržové alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného produktu uvedeného v článku 11 ods. 4:	Výrobné číslo (pozri výrobný štítok na produkte).		
3. Zamýšľané použitie produktu v súlade s technickou špecifikáciou, ako predpokladá výrobca:	Sporáky na tuhé palivá bez prívodu teplej vody, navrhnuté na prerušované spaľovanie so zatvorenými dvierkami		
4. Meno, registrovaná ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu uvedeného v článku 11(5):	Victoria-05 Ltd. 1B Ivan Momčilov Str., 5100 Gorna Oryahovitsa, Bulharská republika, e-mail: info@v05.bg		
5. Systém alebo systémy na hodnotenie a overovanie konzistentnosti charakteristík produktu uvedené v prílohe V:	Systém 3		
6. Údaje o oprávnenej osobe zapojenej do hodnotenia zhody:	Kontrol 94 Ltd. 2 Mladost Str., 5100 Gorna Orjahovica, Bulharská republika, body: NB1879 Hodnotenie výkonu: 1879-AoP-CPR-0073 / 16.12.2025: Testovacia správa: 1879-ITT-0073 /16.12.2025		
VYHLÁSENÝ VÝKON			
Harmonizovaná technická špecifikácia		BDS EN 16510-2-3:2023	
Základné charakteristiky	Jednotka	Výkon	
		Nominálne výstup tepla	Čiastočné zaťaženie výstup tepla
Maximálne zaťaženie komína, ktoré zariadenie dokáže uniesť (MCHIM)	kg	20	
Minimálne vzdialenosti k horľavému materiálu:			
Z bokov (dS)	mm	500	
Zozadu (dR)	mm	400	
Front (dP)	mm	800	
Pod dnom (dB)	mm	0	
Od vrchu po strop (dC)	mm	900	
Predná radiačná oblasť (dL) spredu na stranu	mm	800	
Od prednej po prednú dolnú časť ožiarenej oblasti (dF)	mm	500	
Ochranná izolácia	mm	NPD	
Emisie pri 13 % 2:			
Emisie oxidu uhoľnatého (CO)	mg/m3	≤1500	NPD
Oxidy dusíka (NOx)	mg/m3	≤200	NPD
Organický plyn uhlíka (OGC)	mg/m3	≤120	NPD
Pevné častice (PM)	mg/m3	≤40	NPD
Údaje o inštalácii komína:			
Teplota výstupu spalín (Tsnom)/(Tspart)	°C	177	NPD
Minimálny ponor komína (pnom)/(ppart)	Pa	12	NPD
Hmotnostný prietok spalín (Φf,g nom)/(Φf,g časť)	g/s	9.3	NPD
Údaje o požiarnej bezpečnosti pri inštalácii komína:			
Označovanie komínov	-	T400G	
Výstup tepla a účinnosť:			
Nominálny výstup tepla v priestore (PSHnom)/(PSHpart)	kW	9.1	NPD
Nominálny výstup vody (Pwnom)/(Pwpart)	kW	NPD	NPD
Efektivita (ηnom)/(ηpart)	%	≥75	≥75
Efektivita vykurovania priestorov a energetická efektívnosť:			
Sezónna účinnosť vykurovania priestorov pri nominálnom tepelnom výstupe (ηs)	%	≥65	
Index energetickej efektívnosti (EEI)	-	112	
Trieda energetickej efektívnosti	-	A+	
Spotreba pomocnej energie (elmax)/(elmin)	kW	NPD	NPD
Pohotovostná pomocná spotreba energie (ELSB)	kW	NPD	
Environmentálna udržateľnosť		NPD	

Výkon súčinnu spomínaného v bodoch 1 a 2 je konzistentný s deklarovaným výkonom v bode 8. Toto vyhlásenie o výkone sa vydáva výlučne na základe zodpovednosti výrobcu uvedenej v bode 4.

Podpísané v mene výrobcu:

16.12.2025
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
Riaditeľ

**Dimitar
Ivanov
Nenov**

Digitálne
podpísané
Dimitarom
Ivanovom Nenov
Dátum: 2026.02.03
15:02:45 +02'00'