

Obj.kód	REGGIO01
---------	----------

Splnená legislatíva

EN 13 240	•
15a B-VG	•
DIN plus	•
BImSch V 2	•

Vlastnosti pri prevádzke

Ekodesign (Sezónna energetická účinnosť vykurovania)	%	69,9
Index energetickej účinnosti (EEI)		105,4
Energetický štítok		A
Typ paliva		Kusové drevo
Dĺžka paliva	mm	250
Priemerná spotreba paliva	kg/h	2,11
Povolená dávka paliva	kg/h	2,7
Interval dodávky paliva		1 hodina
Množstvo spaľovacieho vzduchu	m3/h	26,7

Menovité hodnoty

Menovitý výkon	kW	7,0
Regulovateľný výkon	kW	3,5 - 9,1
Účinnosť	%	78,91
Hmotnostný tok suchých spalín	g/s	5,7
Priemerná teplota spalín	°C	314
Priemerná teplota spalín za hrdlom	°C	359
Prevádzkový ťah	Pa	10
Prach - O ₂ =13%	mg/m ³	37
CO - O ₂ =13%	mg/m ³	868
CO ₂	%	11,35
OGC - O ₂ =13%	mg/m ³	62
NO _x - O ₂ =13%	mg/m ³	56

Rozmery a hmotnosť

Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	mm	1019 x 489 x 377
Výška osy zadného (bočného) vývodu	mm	741
Priemer dymovodu	mm	150
Priemer dymovodu hrdla	mm	150
Hmotnosť	kg	110
Rozmery spaľovaciej komory (výška x šírka x hĺbka)	mm	400 x 284 x 260
Bezpečnostná vzdialenosť od horľavých materiálov (zadná x čelná x bočná x bočná so sklom x od stropu)	mm	100/800/100/---/1000

Príslušenstvo dodávané s výrobkom

Rukavice s magnetom	•
Popolník	•

Mierka v mm

REGGIO - 5001

110 kg

