

Obj.kód	BROTO 01
---------	----------

Splněná legislativa

EN 13 240	•
15a B-VG 2015	•

Vlastnosti pri prevádzke

Ekodesign (Sezónna energetická účinnosť vykurovania)	%	73,4
Index energetickej účinnosti (EEI)		110,4
Energetický štítok		A+
Typ paliva		Kusové drevo
Dĺžka paliva	mm	250
Priemerná spotreba paliva	kg/h	2,704
Povolená dávka paliva	kg/h	3,5
Interval dodávky paliva		1 hodina
Množstvo spaľovacieho vzduchu	m3/h	34,3

Menovité hodnoty

Menovitý výkon	kW	9,5
Regulovateľný výkon	kW	4,8 - 12,4
Účinnosť	%	82,36
Hmotnostní tok suchých spalín	g/s	6,1
Priemerná teplota spalín	°C	296
Priemerná teplota spalín za hrdlom	°C	371
Prevádzkový ťah	Pa	12
Prach - 02=13%	mg/m3	11
CO - 02=13%	mg/m3	1369
CO2	%	13,31
OGC - 02=13%	mg/m3	62
NOx - 02=13%	mg/m3	110

Rozmery a hmotnosť

Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	mm	838 x 712 x 374
Výška osy zadného (bočného) vývodu	mm	674
Priemer dymovodu	mm	150
Priemer dymového hrdla	mm	150
Hmotnosť	kg	123
Rozmery spaľovaciej komory (výška x šírka x hĺbka)	mm	268 x 345 x 202
Bezpečnostná vzdialenosť od horľavých materiálov (zadná x čelná x bočná x bočná so sklom x od stropu)	mm	100/800/100/---/1000

Príslušenstvo dodávané s výrobkom

Rukavice s magnetom	•
Popolník	•

Rozmery v mm

BROTO 01 - KERAMIKA - 136 B

123 kg

