



Návod na použitie elektro bicykla

XTREME 9.0



Pre radosť z **každej jazdy!**
www.mountfield.sk

BATÉRIA: BOSCH PowerTube 500 Wh

MOTOR: Bosch Performance Line CX 25 km/h



PREDSTAVA

Vážení užívateľia,

Ďakujeme, že ste si zakúpili elektro bicykel MTF! Aby bolo zabezpečené optimálne fungovanie Vášho nového elektro bicykla MTF, starostlivo si pred jeho použitím prečítajte informácie o výrobku. Pomocou podrobného popisu Vás v nasledujúcom teste informujeme o všetkých podrobnościach (vrátane inštalácie prístroja, nastavenia a bežného používania displeja) súvisiace s použitím elektro bicykla. Tento návod Vám tiež pomôže riešiť prípadné nejasnosti a chyby.

Zapamäťajte si, že elektro bicykel a predovšetkým jeho batéria si vyžadujú pravidelnú údržbu a vhodné skladovanie.

Všetky použité elektrokomponenty sú podľa platných a požadovaných noriem vždy samostatne označené symbolom CE.



Výrobca elektro bicyklov MTF
Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice

ČO JE ELEKTRO BICYKEL

Elektro bicykel je klasický bicykel doplnený o elektrický pohon, ktorý pomáha pri jazde. Funkcia motora je aktivovaná šliapaním, ktoré je snímané špeciálnym senzorom umiestneným v šliapacom strede. Na elektro bicykli teda musíte stále šliapati, motor Vám len pomáha. Elektro bicykel môžete uviesť do pohybu tiež pomocou ovládacieho tlačidla či akcelerátora, avšak len do maximálnej povolenej rýchlosťi, teda 6km/h (napr. na asistenciu pri chôdzii).

Maximálna rýchlosť elektro bicykla s asistenciou motora je 25km/h s toleranciou 10% (pri dosiahnutí tejto rýchlosťi sa motor vypne a vy šliapate ďalej ako na bežnom jazdnom bicykli). Keď Vám dôjde batéria alebo máte motor vypnutý, môžete na elektro bicykli ako na bežnom jazdnom bicykli ísiť bez akéhokoľvek odporu. Na elektro bicykel, ktorý svojimi vlastnosťami zodpovedá európskej norme EN 15194 sa z hľadiska zákona o prevádzke na cestných komunikáciách pozera, ako na bežný bicykel, tzn., že môžete jazdiť na cyklo cestách, nepotrebuje vodičské oprávnenie a prilba je povinná pre deti do veku 15 rokov všade a u dospelých pri jazde mimo obce.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Vami zakúpený elektro bicykel je vhodný pre jazdu v ľahkom teréne s tvrdým podkladom a na asfaltové cesty. Je možné používať ho aj na štrkových a lesných cestách.

Elektro bicykel využíva motorovú asistenciu a bez zvýšenej námahy užívateľa dosahuje rýchlosť až do 25km/hod. Elektro bicykel môže byť využívaný aj ako klasický bicykel bez asistencie elektro motora.

Elektro bicykle sú klasifikované ako štandardné jazdné bicykle, preto sa môžu používať bez vodičského oprávnenia.

ŠPECIFIKÁCIA ELEKTRO BICYKLA

Rám bicykla	zliatina alu 6061
Vídlica:	ROCK SHOX Recon, zdvih 140 mm
Prehazovačka:	SHIMANO Deore RD-M6000SGS 10 sp.
Radenie:	SHIMANO SL-M6000 10 rýchlosťí
Brzdy:	Hydraulické SHIMANO BR-MT400
Ráfiky:	27,5", dvojstenné REMERX
Pláste:	SCHWALBE Nobby Nic 27,5" 2,6
Motor:	BAFANG MAX DRIVE 36V/250W, stredový
Batéria:	Li-ion, 36V / 17,5Ah
Dojazd:	až 100-150km*
Doba nabíjania:	4,5hod - nabíjačka 4A (vybitá batéria)
Maximálna nosnosť:	podľa normy CE 120Kg

* dojazd elektrobicykla je závislý na nastavení stupňa motorovej asistencie, hmotnosti jazdca a profilu trate. Špecifikácie a vyobrazenia uvedené v tomto návode nie sú záväzné a môžu sa od daného výrobku líšiť. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE - PREDTÝM AKO VYRAZÍTE

MECHANICKÉ NASTAVENIE ELEKTRO BICYKLA


Rám: Pravdepodobne ste si už vybrali správnu veľkosť rámu s pomocou Vášho predajcu.

Sedlo a sedlovka: Sedlo je možné nastaviť troma spôsobmi - výška, posunutie vpred alebo vzad, uhol.

Výška sedla: Posaďte sa na bicykel a postavte sa na pedále s jednou nohou v spodnej polohe. Pri optimálnej výške sedla by mala táto noha byť mierne pokrčená v kolene. Vysoko nastavené sedlo spôsobuje nadmerné zaťaženie chrbta a nadmerné natáhovanie nohou, rovnako ako bokov. Nízko nastavené sedlo spôsobuje náhamu kolien a stehenných svalov. Výšku sedla nastavíte pomocou rýchloupínaka (matice) na konci sedlovej rúrky.

Upozornenie: Na sedlovke je drážkou označená maximálna prípustná výška vytiahnutia. Nikdy nenastavujte sedlovku nad túto drážku! Zabráňte tým poškodeniu rámu bicykla alebo sedlovky a prípadnému úrazu!

Nastavanie sedla vpred a vzad: Sedlo je možné nastaviť do bližšej alebo vzdialenejší polohy od riadiacich. Vzdialenosť od riadiacich nastavíte pomocou skrutky v zámku sedla. Po jeho povolení posuňte sedlo vpred alebo vzad na drôtových vzperach a skrutku dotiahnite. Platí pravidlo – pokiaľ sedíte na bicykli a máte obidve nohy na pedáloch, pričom meraná noha je vpredu, mala by zvislo prechádzať kolenom a súčasne stredom pedála.



Riadidlá a predstavec: Upozornenie: Na predstavci je označená maximálna prípustná výška pre jeho vytiahnutie. Nikdy nenastavujte predstavce nad túto rysku! Zabráňte tým poškodeniu predstavca a nebezpečenstvu prípadného zlomenia alebo vylomenia a z toho vyplývajúceho úrazu!

Nosiče batožiny a nákladu: Bicykel je vhodné pre montáž nosiča alebo detskej sedačky. Pokiaľ si dovybavíte svoj bicykel nosičom, berte na vedomie, že rám je konštruovaný na celkovú nosnosť 120kg, teda jazdec plus náklad. Preváženie príliš ťažkých nákladov by mohlo spôsobiť poškodenie.

KONTROLA PRED JAZDOU A PO JAZDE

Dĺžka životnosti rámu alebo komponentu je ovplyvnená konštrukciou a použitým materiálom, rovnako ako údržbu a intenzitu používania. Pravidelné kontroly u kvalifikovaného odborníka by sa mali stať samozrejmosťou. Týmto spôsobom je možné včas predísť mnohým technickým problémom. Následky môžu byť v mnohých prípadoch katastrofálne. Vy ste zodpovední za kontrolu bicykla pred každou jazdou.

Predtým ako vyrazíte: Otestujte bicykla tak, že ho zdvihnite asi 10 cm nad zem a pustíte. Tým zistíte, či je všetko dostatočne dotiahnuté. Potom vykonajte nasledujúcu rýchlu kontrolu :

1. Kolesá a pláste: Skontrolujte, či sú kolesá vycentrované, či nie sú povolené špice vo výplete alebo či nechýbajú. Prekontrolujte rýchloupínacie skrutky v nábojoch kolies, tlak v pláštach, opotrebovanosť plášťov. Skontrolujte maximálny tlak v plásti pre bežné pláste a galusky podľa nižšej hodnoty maxim. tlaku v plásti odporučené na ráfiku alebo na plásti. .

2. Brzdy: Stisnite obidve brzdrové páky a tlačte bicykel vpred. Brzdrové gumičky by mali stisnúť prevodník ráfika, by mal stisnúť prevodník ráfika, avšak brzdrové páky by sa nemali dotýkať riadiacich. Preverte, či nie sú lanká rozštiepené alebo neprirodzene pretočené. Lanká sa po určitej dobe vyťahujú a brzdrové gumičky opotrebovávajú, preto je potrebné brzdy pravidelne nastavovať, opotrebené súčiastky včas vymeniť. .

3. Riadenie a reťaz: Reťaz pravidelne čistite a mažte prípravkami na to určenými. Časom dochádzá k natiahnutiu reťaze, jej výmena je potrebná. Vyťahaná alebo poškodená reťaz môže veľmi veľmi vážne poškodiť prevodníky a pastorky. Pri jazde voľte prevody, pri ktorých sa čo možno najmenej križí reťaz pozdĺžne s osou (viď obrázok č.3), tzn. u menších prevodníkov voľte väčšie kolieska pastorkov (ľahšie prevody), naopak pri veľkom prevodníku voľte menšie kolieska pastorkov (ťažšie prevody).

4. Rám: Ohnutý alebo prasknutý rám bezodkladne vymeňte. V žiadnom prípade sa nepokúšajte samostatne rám narovnávať alebo opravovať. Poškodenie rámu prekonzultujte so svojim predajcom elektro bicykla MTF.

PRAVIDLÁ BEZPEČNEJ JAZDY

Všetci cyklisti sa musia riadiť základnými pravidlami bezpečnej jazdy na pozemných komunikáciách stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi. Určité pravidlá platia aj pre jazdu v teréne.

Vždy nosť cyklistickú prilbu!

Oblečenie: Správne cyklistické oblečenie môže zlepšiť zážitok z jazdy. Špeciálne funkčné oblečenie môže tiež zvýšiť Vašu bezpečnosť - výrazné farby a reflexné materiály zlepšia Vašu viditeľnosť. Veľmi praktické sú cyklistické rukavice. Dajte si pozor na nosenie voľného oblečenia, najmä nohavice sa ľahko zamotajú do retiazky. Odporúčame značkové oblečenie MTF, ktoré nájdete na www.mountaint.sk.

Pravidlá pre jazdu na verejných komunikáciách: Základným pravidlom je správať sa rovnako ako pri riadení motorového vozidla. Cyklista je plnohodnotným účastníkom cestnej premávky.

Nočná jazda: Ak budete jazdiť v noci, je nevyhnutné Váš bicykel vybaviť osvetlením, ak nie je obsahom základného vybavenia. Dôležitým doplnkom nočnej jazdy je oblečenie z reflexných materiálov.

Jazda v nepriaznivom počasi: Kolesá pre jazdu pri zníženej viditeľnosti musia byť vybavené zariadením pre svetelnú signalizáciu a osvetlením podľa platnej vyhlášky.

TECHNIKA JAZDY A NASTAVENIE ELEKTRO BICYKLA

Po prvej jazde odporúčame prezrieť obidve brzdy, menič a prešmykovač, možno bude potrebné dotiahnutie a dodatočné nastavenie. .

Riadenie: Na riadiidlách máte prehadzovačku, ktorá slúži na ovládanie zadného meniča. Neskúšajte radiť, ak nešliapete pedálmi dopredu. Je veľmi dôležité uvoľniť tlak na pedále počas radenie, toto uvoľnenie umožní reťazi hladký prechod medzi jednotlivými prevodmi a tiež zníži možnosť ohnutia reťaze alebo poškodenie meniča a prešmykovača.

Chodidlá: Priečlavok by mal byť na osi pedála. Špeciálna obuv pre MTF uľahčuje a zefektívnuje šliapanie.

Trup: Udržujte trup voľne, v prirodzenej polohe. Naklonenie dopredu približne na 45 stupňov je zvlášť účinné, pretože umožní silným stehenným svalom lepšie pracovať.

Pozícia v sedle: Nezostávajte stále v rovnakej pozícii. Posuňte sa dozadu za sedlo, zvýšte tým silu a udržíte dobre zadné koleso pri zemi v strmých zjazdoch. Pri ťažkých výjazdoch sa opríte o riadiidlá a sadnite si na špičku sedla, aby ste udržali kontakt zadného kolesa s terénom.

OSTATNÉ ODPORÚČANIA

Použitie vozíka za kolesom alebo prívesného vozíka

Vozík je určený na prevádzkanie detí po chodníkoch, mälo frekventovaných verejných komunikáciach a cestičkách s rovným povrchom za bieleho dňa. Používajte ho v súlade s uvedenými limitmi.

Ak to neohrozíte nijako deti vo vozíku, môžete v úložných priestoroch na to určených prevážať aj náklad.

Ak chcete detský vozík použiť pri zhoršenej viditeľnosti, napríklad pri súmraku alebo v tme, rozhodne odporúčame použiť sadu svetiel zodpovedajúcu bezpečnostným normám.

Neodporúcané použitie

Vozík neodporúčame používať akýmkoľvek iným ako vyššie určeným spôsobom.

Odporučiť nie je možné predovšetkým prevádzkanie zvierat spolu s ľuďmi, jazdu po nerovnom teréne mimo cesty, používanie vozíka na komerčné účely alebo na jeho preťažovanie, jazdu neprimerane vysokou rýchlosťou a neobdobné vykonávanie opráv či úprav.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku použitia vozíka, ktoré neodporučil. Také použitie je vždy na vlastné nebezpečenstvo užívateľa.

Nosnosť jazdca plus vozíka nesmie prekročiť 120kg.

UPOZORNENIE

Predĺženie brzdnej dráhy vo vlhkom počasi.

Vážená hladina akustického tlaku (A) na uši jazdca je menšia ako 70 dB (A).

VAROVANIE

Dabajte na zvýšenú opatrnosť pred kontaktom s horúcimi povrchmi, ako sú napr. kotúčové brzdy po dlhodobom použití.

Pri použití a údržbe môže vzniknúť špecifické zachytenie odevu alebo časti tela.

Drážka po celom obvode ráfiku je indikátor opotrebenia ráfiku. Pokiaľ drážku už nemožno spozorovať, ráfik ďalej nepoužívajte. pri ďalšom používaní by mohol ráfik prasknúť a dôjsť k pádu a zraneniu jazdca.

Možné národné právne požiadavky sa môžu v jednotlivých krajinách lísiť.

ÚDRŽBA ELEKTRO BICYKLA A KOLIES - MECHANICKÁ ČASŤ

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOLIES

Je veľmi dôležité, aby ste správne pochopili princíp rýchlopúpnacích mechanizmov. Rýchlopúpnacia skrutka umožňuje veľmi jednoduchú a rýchlu montáž a demontáž kolies bez akýchkoľvek nástrojov. Páku rýchlopúpnacej skrutky je vhodné zatiahať smerom k vidlici.

Pred vlastnou demontážou kolies je potrebné uvoľniť lanká oboch bfzd.

BRZDY

Upozornenie: *Pred každou jazdou starostlivo skontrolujte správnu funkciu celého brzdrového systému. Ak je akákoľvek časť poškodená, na bicykli nejazdite.*

Pravá brzdová páka ovláda zadnú brzdu a ľavá brzdová páka ovláda prednú brzdu.

Prehľad brzdrového systému: Brzdrový systém sa skladá z brzdovej páky, brzdovej čeľuste, lanka a bowdenu.

Brzdová páka: by mala byť vždy pevne pripojená k riadiidlám.

Pri stisnutí by sa nemala nikdy dotknúť riadiidel. Ak sa tak stane, je potrebné dotiahnuť lanko brzdy.

Brzdová čeľust' sa skladá z dvoch ramien. Pravidelne kontrolujte, či je brzdrová čeľusť správne vycentrovaná. Ak nie, prenechajte prácu odborníkovi. Každý cyklista by mal byť schopný vykonať aspoň základné nastavenie brzdi. Väčšie opravy, ako napr. dotiahnutie a výmenu lanka alebo výmenu brzdrových doštičiek, zverte odbornému servisu. Správna funkcia bŕzd tiež závisí na stave samotných kolies. Pokiaľ majú kolesá vôľu alebo sú pokrivené a poskakujú pri roztočení do strán, nahor a nadol, bude ich potrebné nastaviť prípadne vycentrovať. Centrovanie kolies nie je jednoduché - obráťte sa na odborníka. Ak sú brzdrové kotúče pokrivené alebo inak poškodené je nevyhnutné ich vymeniť. Časom tiež dôjde k opotrebeniu brzdrových doštičiek a je potrebné ich vymeniť. Hlučnosť bŕzd môže byť spôsobená nevhodným nastavením.

Lanká a bowdeny pravidelne kontrolujte. Všimnite si, či nie sú lanká rozšírené, bowdeny ohnute alebo prasknuté.

Upozornenie: *Manipulácia s nastavením výšky riadiidel môže mať vplyv na nastavenie bŕzd!*

RADENIE

Radiaci systém sa skladá z meniča a radiacich páčok, popr. Otočných rukovätí, lankových ĭahov a reťaze. Súčasťou prešmykovača sú pružiny. Raďte len ak sú pedále v pohybe vpred. Nikdy sa nepokúšajte zaradiť bez šliapania alebo dokonca pri pohybe vzad. Nepokúšajte sa nikdy zaradiť silou. Nikdy nepokladajte bicykel na pravú stranu, mohlo by dôjsť k poškodeniu meniča.

Ak je prehadzovanie pomalé, obtiažne alebo hlučné, alebo dochádza k padaniu reťaze alebo jej drhnutiu o rôzne časti bicykla, je potrebné nastavenie.

Reťaz prenáša silu z pedálov na zadné koleso a patrí medzi najviac namáhané komponenty na bicykli. Je veľmi dôležité udržiavať reťaz čistú a premazanú. Pred každým mazaním je potrebné reťaz starostlivo vyčistiť. Piesok a drobné nečistoty, ktoré sa na reťaz prilepia počas jazdy, znižujú jej životnosť. Správna a pravidelná údržba významne predlžuje životnosť pastorkov, prevodníkov, meniča a prešmykovača. Namáhaním sa reťaz časom tzv. vytiahne a je nutné ju vymeniť. Ak nevymeniť reťaz načas, môže dôjsť k poškodeniu prevodníka a pastorkov. *Pravidelné premeranie reťaze a Vášho mechanika je nutné!*

ODPRUŽENÁ VIDLICA

Základným predpokladom dobrej funkcie je čistota vidlice. Dbajte na to, aby viditeľné časti vidlice boli čisté. Pokiaľ má vidlica nastaviteľný chod – tlmenie, tuhosť a zdvih, bude o tom pri kúpe bicykla informovaný technikom a bude vám vysvetlený postup pri používaní.

Niekteré modely vidlic majú možnosť zmeny tuhosťi, ktorá vyžaduje výmenu niektorých častí vidlice. Túto činnosť prenechajte vždy autorizovanému servisu. Vidlice sú určené len do ľahkého terénu, v žiadnom prípade pre Freeride, Down Hill alebo iné náročné terény.

DOTIAHNUTIE VŠETKÝCH SKRUTIEK BICYKLA

Predstavec, riadiidlá, brzdrová páky, košík na flašu, skrutka sedlovej rúrky, skrutky brzdrových čeľustí, skrutky objímky prešmykovača a skrutky prehadzovačky – nikdy neprekračujte odporúcané úťahovacie momenty uvádzané priamo na jednotlivých komponentoch – predovšetkým pri karbónových komponentoch a dieloch môže dôjsť k ich nezvratnému poškodeniu.

Stav šliapacieho stredu

Skontrolujte úplnosť a dotiahnutie jednotlivých skrutiek prevodníka. Hlavne skrutky, ktorá drží kľuku na osi. Ak sa uvoľní kľuka na osi je IHNEĎ potrebné chybu napraviť, pretože aj krátka jazda s „volnou“ kľukou môže byť príčinou nenávratného znehodnotenia kľúča. Rovnakým spôsobom je potrebné kontrolovať aj dotiahnutie pedálov v kľuke.

TABUĽKA UŤAHOVACÍCH MOMENTOV JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTOV

Komponent	Skrutkové spojenie	* Nm
Kľuky	Upevňovacia skrutka kľuky (so štvorhrannou hlavou, bez Upevňovacia skrutka kľuky (mazaný octalink) Skrutka reťazového kolesa	34 - 44 35 - 50 8 - 11
Stredové zloženie	Utesnená kazeta v puzdre Miska a poistný krúžok	49 - 69 49 - 78
Pedále	Os	34
Boty	Skrutky kufrov Kolík	5 - 8 4
Brzdy	Upevňovacia skrutka pre montáž k rámu (V-brzdy) Otočný čap (čelustové brzdy) Upevňovacia skrutka lanka Upevňovacia skrutka brzdových doštičiek Upevňovacia skrutka na vloženie obloženia brzdových doštičiek	5 - 9 8 - 10 6 - 8 5 - 7 1 - 2
Prehodzovačka (zadný menič prevodov)	Montážna skrutka (skrutka úchytu) Upevňovacia skrutka lanka Skrutka klietky s kladkami	8 - 10 4 - 6 3 - 4
Prešmykovač (predný menič prevodov)	Montážna skrutka (skrutka úchytu) Upevňovacia skrutka lanka	5 - 7 5 - 7
Páčka brzdy a meniča	Montážna skrutka držiaka (imbus) Montážna skrutka držiaka (skrutkovač) Montážna skrutka zarážky (rám) – skrutkovač Upevňovacia skrutka radenia	6 - 8 2.5 - 3 1.5 - 2 2.5
Náboj	Rýchlopínacia páčka Matica pre nastavenie ložiska rýchlopínacieho náboja	9 - 12 10 - 25
Voľnobežný náboj	Upevňovacia skrutka voľnobežky Upevňovacia skrutka matice voľnobežky Poistný krúžok bloku reťazového kolesa	35 - 49 35 - 44 29 - 49

* podľa technickej dokumentácie a propagačných materiálov výrobcov komponentov.

Komponent	Skrutkové spojenie	Nm
Predstavec	Zaťahovacia skrutka riadiel (M5) Zaťahovacia skrutka riadiel (M6) Rozvierací kónus predstavca Aheadset na upevnenie vidlice (M5) Aheadset na upevnenie vidlice (M6)	10 -12 14 -16 19,6 10 -12* 14 -16*
Sedlová rúrka	Sedlová skrutka (systém dvoch skrutiek) M5/M6 Sedlová skrutka (systém jednej skrutky) M7/M8 Upnutie sedla	9 -11 16 -19 12
Košík na flášu	Skrutky	5

* Okrem vidlíc s karbónovým stĺpikom – riadte sa pokynmi výrobcu

DEFEKTY, PEDÁLE, NÁBOJE

Defekty: K defektu môže dôjsť kedykoľvek. Je vhodné neustále so sebou voziť materiál na opravu. Po demontáži kolesa a jeho vypustení zložte jednu stranu plášťa z ráfika. Je vhodné použiť špeciálne montážne páky. Malé defekty je možné opraviť na mieste podľa návodu zo sady na opravu defektov. Väčšie defekty je nutné riešiť výmenou celej duše.

Pedále: Pravý a ľavý pedál majú odlišný smer závitu, z tohto dôvodu je nutné namontovať správny pedál do správnej kľuky. Pedále bývajú spravidla označené písmenami L a R.

Bicykle vybavené nášlapnými pedálmi vyžadujú dodatočnú údržbu. Mali by byť udržiavané v čistote a pravidelne premazávané. Kvalitná starostlivosť sa prejaví v lepšej funkcií a dlhšej životnosti.

Náboje: Pohybom kolies do strán skontrolujte, či nie sú náboje uvoľnené. Ak sa náboj vzhľadom k osi pohybuje, je nutné dotiahnutie a nastavenie. Obráťte sa na profesionálneho mechanika.

ČISTENIE, MAZANIE A SKLADOVANIE

Čistenie: Pre zachovanie dokonalej funkcie je veľmi dôležité udržiavať bicykel čistý. Špina a prach poškodzujú najmä pohyblivé časti, jedná sa o reťaz, pastorok, menič a ráfiky. Ak jazdite v bahnitom teréne, je nutné bicykel očistiť po každej jazde.

Nevhodné na čistenie bicykla sú vysokotlakové vodné čističe. Voda sa môže dostať do ložísk, vysoký tlak je schopný odstrániť mazacie oleje a vazelinu. Ručné čistenie bicykla je vždy lepšie. Nikdy neutierajte bicykel bez predchádzajúceho navlhčenia vodou, inak dôjde k odreniu laku a povrchu komponentov.

Mazanie: Venujte pozornosť všetkým pohyblivým dielom bicykla, najmä retiazke. *Mazacie prostriedky určené pre automobily a motocykle nie sú vhodné pre použitie na bicykel.*

Menič príliš nepremazávajte. Pri použití veľkého množstva mazacieho prostriedku dochádza k priliepaniu špiny a prachu.

Vyvarujte sa naneseniu mazacieho prostriedku na ráfiky, brzdové botky.

Vhodné je občas premazať otočné čapy brzdových pák a čeliští.

Premazanie ľahov (laniek a bowdenov), nábojov, hlavového zloženia, šliapacieho stredu a pedálov je vhodné prenechať skúsenému mechanikovi. Tieto komponenty je nutné celé rozobrať, vyčistiť, premazať, znova zložiť a nastaviť.

Skladovanie: Nie je vhodné bicykel ponechávať pod vplyvom poveternostných zmien. Chráňte ho pred daždom, snehom a slnkom. Pri skladovaní na dlhšiu dobu bicykel zaveste, zabráňte tak poškodeniu plášťov.

HARMONOGRAM ÚDRŽBY

Do jedného mesiaca po kúpe a jazde na elektro bicykli MTF (po prejdení cca 300 - 500 km) ho odovzdajte k vykonaniu garančného nastavenia Vásmu predajcovi. Presvedčte sa tak o správnej funkcií všetkých komponentov. Ak jazdite často a hlavne v ľažkom teréne, postupujte podľa nasledujúceho harmonogramu údržby :

Po každej jazde: skontrolovať - funkčnosť bŕzd, radenie, ľahkosť otáčania kolies, riadiacich, šliapacieho stredu, rýchlopínacej skrutky.

Každý týždeň alebo po cca 200 km: tlak v pneumatikách, vycentrovanie ráfikov kolies, dotiahnutie všetkých skrutkových spojov, dotiahnutie strmeňa a kotúča v prípade kotúčových bŕzd, premazanie reťaze.

Každý mesiac: umyť, osušiť a nakonzervovať bicykel, vykonať dôkladnú celkovú inšpekciu, skontrolovať preťaženie reťaze kalibrom (od 700 km), vytáhanú reťaz vymeniť, vyčistiť reťaz, skontrolovať opotrebenie dezénu a poškodenie bokov pneumatík, opotrebenie brzdových gumičiek, únik oleja pri odpruženej olejovej vidlici, upnutie sedla, rýchlopínacích skrutiek sedlovky a kolies, premazať čapy bŕzd, brzdových pák, meniče a ústie bowdenov, vyčistiť a premazať vnútorné nohy odpruženej vidlice na stieracími krúžkami.

Každé 3 mesiace: skontrolovať dotiahnutie matíc a skrutiek, premazať sedlovú rúrku a predstavec

Každých 6 mesiacov: vykonať celkový servis v odbornom servise

VAROVANIE:

Bicykel, rovnako ako všetky mechanické diely, podlieha opotrebeniu a vysokému mechanickému namáhaniu. Rôzne materiály a súčiastky môžu reagovať na opotrebenie alebo na únavové namáhanie rôznymi spôsobmi. Ak je projektovaná životnosť dielov prekročená, môže náhle zlyhať a prípadne spôsobiť zranenie jazdce. Akákoľvek forma trhlín, rýh alebo zmena zafarbenia na veľmi namáhaných miestach naznačuje, že bola dosiahnutá životnosť súčiastok a je potrebné ju vymeniť.

Upozornenie: Používajte len originálne náhradné diely na súčasti, ktoré sú kritické z hľadiska bezpečnosti.

SYSTÉM ELEKTRO BICYKLA

Aktivácia pomocou tlakového snímača umiestneného pri šliapacom strede.

Motor elektro bicykla sa zapne po cca 1/8 otočení šliapacích klúč.

Vypne sa opäť po 1 sek. pri prerušení šliapania.

Motor sa odpája pri dosiahnutí rýchlosť 25 km/hod. Týmto vyhovuje všetkým európskym normám a jedná sa stále o bicykel.

Elektro bicykel je vybavený LCD panelom, ktorý elektro pohon ovláda. Je tu voľba zo 4 stupňov intenzity výkonu (asistencie).

LCD panel tiež obsahuje funkciu „6 km/h – peší asistent“. Pri tomto režime ide bicykel rýchlosťou 6 km/h bez pedálovej asistencie.

Peší asistent pomáha pri tlačení alebo rozjazde. Funkcia nie je určená pre stálu jazdu.

Voliteľné jazdné programy:

ECO a TOUR	nízka motorová asistencia
EMTB	stredná motorová asistencia
TURBO	vysoká motorová

6 km/h peší asistent	Bicykel ide sám rýchlosťou 6k/h a pomáha pri rozjazde alebo tlačení. Táto funkcia nie je určená pre stálu jazdu!
----------------------	--

INFORMÁCIE O BATÉRII

Li-ion batérie majú veľmi nízke samičinné vybijanie. Od prvého nabitia, je potrebné batériu udržiavať stále v jej pracovnom cykle (vybijanie/nabijanie), takže aj keď elektro bicykel napríklad v zimnom období nepoužívate, je potrebné batériu minimálne jeden krát za 4 týždne nabiť.

Odporúčame na začiatku používanie vykonať jeden plný nabijiací cyklus (vybitie/nabitie). Následne je možné nabijať batériu kedykoľvek. Maximálnu kapacitu dosiahne po cca 5-10 nabíjaniach.

Batériu udržiavajte v nabitom stave a nabíjajte vždy po jazde, nie až pred nasledujúcou jazdou.

Li-ion batérie sú 100% recyklovateľné. Batériu môžete odovzdať na ktoromkoľvek zbernom mieste alebo priamo u predajcu.

Zivotnosť batérie je podľa miery používania okolo 600 - 800 nabíjajúcich cyklov.

Batérie sa nabijú pomocou priloženej nabíjačky 230/240V, doba nabijania je cca 4 – 6 hodín.

Pri nabíjaní môže batéria zostať v bicykli, prípadne môže byť aj vybratá.

Batériu skladujte v suchých priestoroch pri izbovej teplote bez priameho slnečného žiarenia.

Nikdy nevystavujte batériu dlhodobo teplote pod 0°C a naopak extrémne vysokým teplotám nad 30°C.

FAKTOŘY OVLYVNÚJÚCE DOJAZD ELEKTRO BICYKLA

Dojazdovú vzdialenosť elektro bicykla nie je možné presne stanoviť, pretože je ovplyvnená mnohými faktormi.

- Valivý odpor pneumatík.** Pri elektro bicycloch MTF sú použité pneumatiky s nízkym valivým odporom a zvýšenou odolnosťou proti defektu. Dôležité je tiež správne nahustenie pneumatík. Takže pokiaľ budete mať na elektro bicykli napríklad podhustené pneumatiky, tak sa vám dojazd skráti.
- Hmotnosť elektro bicykla.** Čím nižšiu hmotnosť elektro bicykel má, tým má väčší dojazd.
- Stav batérie.** Záleží, či bola batéria pred jazdou plne nabitá. Je potrebné tiež počítať s tým, že čím výšší počet vybijajúcich cyklov má batéria za sebou, tým má menšiu kapacitu.
- Profil a povrch trasy.** Čím väčšie prevýšenie, horší povrch a prudší kopec zdolávate, tým je kratší dojazd.
- Režim jazdy.** Záleží, ktorý z režimov jazdy máte pri jazde nastavený.
- Plynulosť jazdy.** Čím viac brzdíte alebo sa rozbiehate, tým je kratší dojazd.
- Odpor vzdachu.** Záleží, či idete na bicykli s nízkym rámom vo vzpriamenej polohe alebo idete na športovejšom bicykli a máte sedlo nastavenej v rovnakej výške ako riadiidlá.
- Sila vetra.** Čím silnejší vietor máme v chrbe, tým je dlhší dojazd a naopak.
- Hmotnosť jazdce a nákladu.** Čím väčšia hmotnosť, tým kratší dojazd.
- Vonkajšia teplota.** Čím nižšia teplota, tým je menšia kapacita batérie.

DEMONTÁŽ BATÉRIE

Na vybranie batérie z rámu elektro bicykla postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

1. Vložte kľúč do zámku a otočte ním, aby sa zámok uvoľnil.
2. Páčku na batériu zatlačte smerom k sebe.
3. Následne môžete batériu vysunúť ľahánim smerom do boku.

NABÍJANIE BATÉRIE

Li-ion batérie majú veľmi nízke samočinné vybijanie. Od prvého nabítia je potrebné batériu udržiavať stále v jej pracovnom cykle (vybijanie/nabíjanie), takže aj keď elektro bicykel napríklad v zimnom období nepoužívate, je potrebné batériu minimálne jeden krát za 4 týždne nabiť.

Odporučame na začiatku používania vykonať jeden plný nabíjací cyklus (vybitie/nabitie). Následne je možné nabíjať batériu kedykoľvek.

Li-ion batérie sú 100% recyklovateľné. Batériu môžete odovzdať na ktoromkoľvek zbernom mieste alebo priamo u predajcu.

Životnosť batérie je podľa miery použitia okolo 600 – 800 nabíjajúcich cyklov.

Batéria sa nabíja pomocou priloženej nabíjačky 230/240V, doba nabíjania je cca 4 – 6 hodín. Batériu je možné nabíjať v elektro bicykli alebo ak batériu vyberiete z bicykla. Ak budete batériu nabíjať nainštalovanú na bicykli, elektro pohon musí byť vypnutý.

Pripojte nabíjačku k batérii a až potom k sieťovému napätiu. Sieťový prívod musí vyhovovať technickým údajom pre prístroj.

Nabíjanie sa zastaví automaticky, keď je batéria celkom nabitá.

Nabíjačku najskôr odpojte od el.siete, následne od batérie. Doba nabíjania je max. 4 – 6 hodín.

Batériu je možné nabíjať aj pri vybrati z rámu. V tomto prípade najskôr vyberte batériu a pre prvou jazdou sa uistite, že je batéria celkom nabitá.

Batéria je celkom nabitá, ak svietia všetky svetlá na stupnici znázorňujúcej nabítie batérie.

Stupnica ovládača na riadiidlách je len orientačné znázornenie stavu nabítia batérie.

Na presnejšie ukádzanie stavu nabítia slúži indikátor na batérii. Ak svieti len posledné svetlo, je potrebné batériu nabiť. Ak je kapacita batérie príliš nízka, motor prestane mať hladký chod a môže bežať prerušované (trhane).

V tomto prípade je potrebné vypnúť systém elektro pohonu. Potom pokračujte v jazde bez motorovej asistencie a zaistite nabítie batérie. Keď batériu nabijete, môžete opäť elektro pohon využiť.

DOLEZITE

Pred opustením Vášho elektro bicykla na verejnem mieste vždy batériu zamknite a kľúč si vezmite so sebou. Predídete tak nebezpečenstvu odcudzenia batérie.

ÚDRŽBA A USKLADNENIE ELEKTRO BICYKLA

! UPOZORNENIE !

V priebehu údržby vyberte batériu z elektrobicykla.

Nikdy neponárajte batériu, nabíjačku alebo ostatné elektro súčiastky do vody (akýchkoľvek kvapalin). Nenechávajte batériu vo vlhkom prostredí. Skladujte vždy v suchom priestoru.

Pravidelná údržba elektro bicykla zabezpečuje dlhú životnosť. Údržba zahŕňa čistenie, mazanie a správne nastavenie príslušenstva.

Vždy udržujte všetky komponenty čisté. Ak budete bicykel umývať vodou – vždy pred umývaním vyberte batériu z bicykla.

Po každej jazde odporúčame bicykel osušiť, predovšetkým všetky elektrické súčiastky.

Batériu nikdy nevekladajte do vody. Čistite suchou handričkou bez použitia saponátu.

V prípade, že budete elektro bicykel používať v zimnom období, vždy po jazde očistite kontakty batérie od soli a vlhkosti.

Pred jazdou vždy kontrolujte správne dotiahnutie všetkých skrutiek, matíc, šľipacieho stredu, funkčnosť bŕzd a tlak v pneumatikách.

Údržbu bicykla vykonávajte v pravidelných intervaloch, zaistite tak dlhú životnosť výrobku.

Nelikvidujte batériu svojpomocným rozoberaním – hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu, úrazu elektrinou a môžu sa tiež uvoľniť toxické látky.

Batériu a elektro bicykel skladujte na chladnom, suchom mieste mimo dosahu slnečného svetla a zdroja tepelného žiarenia. .

Batériu neskladujte pri teplotách pod bodom mrazu a v extrémne vysokých teplotách nad 30°C.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

Nedodržanie bezpečnostných upozornení môže mať za následok škodu na vašej či inej osobe, vašom majetku alebo majetku druhých.

Vždy sa riadte bezpečnostným upozornením, aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poranieniu.

Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte návod na obsluhu elektro bicykla.

Pred jazdou vždy overte, či nie sú niektoré spoje uvoľnené alebo poškodené. Skontrolujte funkčnosť bŕzd a tlak v pneumatikách.

V prípade poškodenie elektronických dielov, vyhľadajte odborný servis.

Výrobca ani dovozca nie je zodpovedný za náhodné či následné škody ani za poškodenie vzniknuté priamo alebo nepriamo použitím tohto výrobku.

! UPOZORNENIE !

Informácia k likvidácii elektrických a elektronických zariadení:



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku, odovzdajte výrobok na určených zbernych miestach, kde budú zadarmo prijaté.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. **Ak je dojazd bicykla malý aj napriek tomu, že je plne nabitá batéria**
Overte, či je správny tlak v pneumatikách.
Vonkajšia teplota je pod bodom mrazu. V tomto prípade obmedzte používanie motorovej asistencie. Silný protivietor, veľké zaťaženie na bicykli kvôli prudkému stúpaniu. Obmedzte motorovú asistenciu. Batéria môže byť príliš stará a je nutné ju vymeniť.
2. **Motor nereaguje aj keď je systém zapnutý**
Kontaktujte svojho predajcu.
3. **Bicykel nereaguje na nastavenie LCD panela. Nejde na maximálny výkon.**
Batéria zrejme nebude dostatočne nabitá, je nutné ju nabit'. Regulátor výkonu je chybný a je nutné ho vymeniť. Prípadne môžu byť prerušené kontakty medzi batériou a motorom.
4. **Nabíjačka nenabíja batériu**
Overte, či je nabíjačka správne pripojená do el. siete.
Káble nabíjačky môžu byť poškodené a je nutné vymeniť nabíjačku. Nabíjačka je poškodená a je nutné ju vymeniť.
Články batérie sú chybné, je nutné vymeniť batériu.

ZÁRUKA ELEKTRO BICYKLA

Postup pri reklamácii

- Reklamáciu elektro bicykla alebo batérie uplatňujte vždy u svojho predajcu.
- Pri uplatnení reklamácie predložte **doklad o kúpe, prípadne aj záručný list so zapísaným výrobným číslom rámu alebo batérie** a uvedte dôvod reklamácie a presný popis chyby.

Záručné podmienky

24 mesiacov na komponenty elektro bicykla – vzťahuje sa na výrobné chyby a chyby materiálu mimo bežné opotrebenie používaním.

6 mesiacov na životnosť batérie – menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja elektro bicykla.

Nárok zo záruky zaniká

- Uplynutím záručnej doby.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

Tu a týmto prehlasujeme my,

Mountfield a.s.

Mirošovická 697

251 64 Mnichovice

na vlastnú zodpovednosť, že výrobky

Elektrobicykle radu:

GRAND, TOUR, FOLD, ROAD, CROSS, MOUNT, HILL, XTREME

zodpovedajú príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám ES-smerníc:

2006/42/ES; 2014/30/EU; 2011/65/EU.

Na stanovenie zhody boli použité nasledovné normy:

ČSN EN 15194:2018

Archivácia technických podkladov:

Mountfield a.s., Technický odbor, Všechnomy 56, CZ-251 63 Strančice

Mnichovice, 18.12.2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jana Moravová", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a distinct vertical flourish at the end.

Jana Moravová, generálna riaditeľka Mountfield a.s.

Li-ion akumulátorová batéria / nabíjačka

Všeobecné pokyny na použitie a upozornenia

1. Batéria:

- Neskratujte kladný a záporný kontakt batérie (napr. drôtom).
- Nikdy sa nepokúšajte nabiť poškodenú batériu.
- Nenabíjacia batéria sa nesmie nabíjať.
- Nesprávne použitie môže viesť k prehriatiu, výbuchu alebo samozápalu a spôsobiť ťažké poranenia.
- Pri preprave alebo skladovaní musí byť batéria vhodne zabalená a chránená pred skratom medzi kontaktmi.
- Rozsah prípustných teplôt pre nabíjanie akumulátorovej batérie je medzi 0° a 45 °C a pre vybíjanie medzi -20° a 45 °C.
- Povolená vlhkosť v prevádzkovom stave batérie: menšia ako 80% RH
- Udržujte batériu mimo dosah detí.
- Batériu neprepichujte, nerozbíjajte a chráňte ju pred iným mechanickým poškodením.
- Batériu chráňte pred vodou a vlhkostou.
- Batériu nerozoberajte a nič na nej nemeřte. Batéria je vybavená rôznymi bezpečnostnými zariadeniami. Pri poškodení jedného z týchto bezpečnostných zariadení môže dôjsť k prehriatiu, výbuchu alebo samozápalu akumulátorovej batérie.
- Batériu nepokladajte do blízkosti otvoreného ohňa, pece a iných zdrojov tepla. Batériu chráňte pred priamym slnečným žiareniom a ak je slnečné počasie, nenechávajte ju ani nepoužívajte v aute.
- Ak nie je batéria dlhšiu dobu používaná, je potrebné ju vybrať z bicykla a uskladniť.
- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote. Inak sa môže batéria vážne poškodiť alebo sa môže znížiť jej životnosť. Batériu nenabíjajte v blízkosti kyselín a ľahko zápalných materiálov.
- Batéria a nabíjačka sa počas procesu nabíjania zohrevajú. Toto je normálne a nepovažujte to za poruchu.
- Pokiaľ sa pri nabíjaní/vybíjaní objaví nezvyčajný zápach, prehriatie, zmeny farby alebo tvaru alebo iné abnormality, ihned prerušte používanie akumulátorovej batérie.

2. Nabíjačka:

- Na nabíjačku nikdy nič nepokladajte.
- Nikdy nabíjačku nerozoberajte alebo neopravujte.
- Nabíjačku nikdy nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Nezapájajte nabíjačku počas bûrky.
- Na nabíjanie akumulátorovej batérie používajte len nami dodanú nabíjačku. Nepoužívajte iné nabíjačky na nabíjanie batérie.
- Nepohybujte nabíjačkou a batériou počas nabíjania.
- Nepoužívajte nabíjačku v nadmerne prašnom a vlhkom prostredí.
- Nepoužívajte nabíjačku počas priameho slnečného svitu.
- Nabíjačku používajte len v dobre vetranom priestore.



Chráňte životné prostredie! Batéria a elektrozariadenia sa nesmú likvidovať spoločne s domovým/komunálnym dopadom. Opotrebovaný prístroj / batériu, je potrebné odovzdať na zbernom mieste, ktoré sa zaoberá ekologickou likvidáciou odpadu. Pred odovzdaním batérie sa odporúča zaizolovať jej kontakty napr. lepiacou páskou.

Technické údaje

Viď typový štítok batérie / nabíjačky.

Prajeme Vám veľa spokojných kilometrov na Vašom novom elektro bicykli!

Váš tím MOUNTFIELD



Mountfield a.s.
Mirošovická 697 251 64 Mnichovice, IČO: 25620991
Tel.: +420 327 777 111